






Инструкция по монтажу Besta mini с леской



1. Проденьте леску через отверстия в кронштейнах, сверху завяжите узлы. Натяните леску. Обратите внимание - со стороны управления(цепочки) леска вводится сбоку, а с противоположной - снизу. На рисунке отмечено красным и белым кругом соответственно.
2. Вставьте шестеренки в кронштейны.
3. Штору с кронштейнами приложите к месту монтажа, отметьте карандашом. Проверьте уровнем.
4. По меткам прикрутите кронштейны. Вытащите шестеренки.



5. Вставьте штору вместе с шестеренками в кронштейны.
6. Проверьте работу шторы. Обратите внимание на намотку ткани и параллельность полотна ткани штапикам оконной рамы.
7. Вставьте в нижние заглушки зацепы для лески. Проведите леску в них так, чтобы леска проходила за тканью.
8. Натяните леску вертикально, отметьте место установки натяжителя лески. Закрепите шурупами. Повторите процедуру с другой стороны ролеты. Лески должны быть строго параллельны.



9. Проведите леску через декоративную накладку, затем через кронштейн натяжителя, и выведите через металлическую втулку, предварительно выкрутив винт в ней.
10. Натяните леску и закрутите винт во втулке. Наденьте декоративную накладку.
11. Защелкните декоративные накладки в верхние кронштейны.
12. Зафиксируйте саморезом внутреннюю часть фиксатора цепи. Защелкните внешнюю.
13. Отрегулируйте крайние положения намотки ролеты с помощью замочка цепи. Полностью опущенная ролета не должна провисать.